



Viste del solo rinvio angolare (se venduto separatamente)

Numero di Stadi (Stage Number)	Coppia nominale S1 (Rated Torque) Mn2 Nm	Coppia di Picco S5 (Peak Torque) Ma2 Nm	Rendimento Dinamico (Efficiency) ηd %	Velocità massima in ingresso (Rated input speed) nm1 rpm	Gioco angolare standard in uscita (Standard Backlash) Arcmin	Gioco angolare ridotto (Low Backlash) Arcmin	Peso (Weight) Kg	Rapporti (Ratios) (Ratios)
1	333	666	96	6000	≤ 3	≤ 1	6	3 - 4 - 5 - 8
2	337	674	94	6000	≤ 8	≤ 5	8	9 - 12 - 15 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 64
3	358	716	90	6000	≤ 15	≤ 10	10	60 - 80 - 100 - 120 - 160 - 200 - 256 - 320 - 512

Torque data is a medium value. Pls, refer to our technical catalogue to have the value for each ratio.
For all the type is available the pre-loaded bearing for bigger radial/axial load

Il costruttore si riserva il diritto di variare le specifiche descritte senza ulteriori preavvisi.
All specifications are subjected to change without prior notification